

RETARDERTYP		AC50-55	AC50-65	AC50-80	AC51-00	AC61-25		AC61-35	AC61-60	AC72-00	AC82-45	AC82-70	AC83-00	AC83-31
CODE		CN20	CN23	CP23	CM23	CE36	CE37	CE23	CF23	CH23	CK23	CU23	CT23	CL23
MAXIMALES BREMSMOMENT	Nm	560	650	800	1000	1250	1250	1350	1600	2000	2550	2700	3000	3300
ANWENDUNGSBEREICH GZM (1)	t	4/7	5/8	6/9	7/13	13/19	13/19	13/19	15/19	17/22	35/40	25/32	35/40	40/50
GESAMTMASSE (ohne Beschläge)	kg	104	134	134	153	192	172	229	229	278	395	333	380	395
Statormasse ohne Beschläge (mit Anschlußflansche)	kg	72	100	100	119	142	122	162	162	194	309	247	294	309
Masse der Rotoren (ohne Anschlußflansche)	kg	32	34	34	34	50	50	67	67	84	86	86	86	86
MAX. ÜBERTRAGUNGSMOMENT durch die Welle vor permanenter Verformung	Nm	9000	10000	10000	10000	12800	12800	12800	12800	31600	31600	31600	31600	31600
MAX. ZULÄSSIGE DREHZAHL	min ⁻¹	4500	4500	4500	4500	4000	4000	4000	4000	3000	2800	2800	2100	1700
MASSETRÄGHEIT DER ROTOREN	kgm ²	0,52	0,59	0,59	0,59	1,3	1,3	1,82	1,82	2,7	2,92	2,92	2,92	2,92
LUFTSPALT	mm 0-0,15	0,8	1,5	0,8	0,8	1	1	1,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5
WIDERSTAND pro STROMKREIS	Ω (12V)	0,66	0,26	0,26	0,26	0,4	0,24	0,19	0,19	0,19	0,33	0,18	0,15	0,15
± 5 % (bei 20°C)	Ω (24V)	2,64	1,06	1,06	1,05	1,6	0,98	0,76	0,76	0,75	/	0,7	0,6	0,59
WIDERSTAND EINER SPULE	Ω	0,66	1,06	1,06	1,05	1,6	0,98	0,76	0,76	0,75	1,35	0,7	0,6	0,59
± 5 % (bei 20°C)														
STROMSTÄRKE pro STROMKREIS	A (12V)	18,2	45,4	45,4	45,6	30	49	62,8	62,8	63,6	35,5	67,8	80	81,4
± 5 % (bei 20°C)	A (24V)	9,1	22,7	22,7	22,8	15	24,4	31,4	31,4	31,8	/	33,9	40	40,7
ISOLIERUNGSWIDERSTAND >	M Ω	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(1) GZM = Gesamtzugmasse, nur zur Angabe, für spezifische Anwendungen unsere technische Abteilung befragen.

RETARDERTYP		AD50-55	AD50-60	AD50-90	AD61-55	AD72-00	AE30-32	AE30-35
CODE		BF20	BA20	BB20	BD20	BE20	EC31	EC21
MAXIMALES BREMSMOMENT	Nm	540	600	900	1600	2000	350	350
ANWENDUNGSBEREICH GZM (1)	t	4/7	5/8	6/11	15/19	17/22	3,5/6	3,5/6
GESAMTMASSE (ohne Beschläge)	kg	124	111	125	197	230	81	69
Statormasse ohne Beschläge (mit Anschlußflansche)	kg	85	72	86	142	152	65	53
Masse der Rotoren (ohne Anschlußflansche)	kg	39	39	39	55	78	16	16
MAX. ÜBERTRAGUNGSMOMENT durch die Welle vor permanenter Verformung	Nm	10000	10000	10000	12800	31600	3340	3340
MAX. ZULÄSSIGE DREHZAHL	min ⁻¹	4500	4500	4500	4000	3000	5000	5000
MASSETRÄGHEIT DER ROTOREN	kgm ²	0,64	0,64	0,64	1,3	1,9	0,2	0,2
LUFTSPALT	mm 0-0,2	1	1	1	1,4	1,4 ⁰ _{-0,15}	1 ⁰ _{-0,15}	1
WIDERSTAND pro STROMKREIS ± 5 % (bei 20°C)	Ω (12V)	0,68	0,4	0,25	0,22	0,2	0,75	0,41
	Ω (24V)	2,7	1,6	1	0,89	0,8	/	1,65
WIDERSTAND EINER SPULE ± 5 % (bei 20°C)	Ω	1,35	0,8	0,5	0,45	0,4	1,5	0,83
STROMSTÄRKE pro STROMKREIS ± 5 % (bei 20°C)	A (12V)	18	30	48	54	60,5	16	28,8
	A (24V)	9	15	24	27	30,2	/	14,4
ISOLIERUNGSWIDERSTAND >	M Ω	1	1	1	1	1	1	1

(1) GZM = Gesamtzugmasse, nur zur Angabe, für spezifische Anwendungen unsere technische Abteilung befragen.